

eMark DLA



Самая недорогая лазерная система для постоянной маркировки продукта

Всевозможные метки, такие как буквенно-цифровые тексты / даты / время, серийные номера, штрих-коды, 2D-коды и графика

Привлекательная цена и 2 года гарантии

Простое локальное и дистанционное управление системой через USB, сеть

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип лазера: DPSS

Электрические требования: 230 В 50 Гц / 115 В 60 Гц

Потребляемая мощность: 400 Вт

Сигналы ввода / вывода для установки: Датчик вала, Блокировка, Входы выбора файла, Вход детектора изделия: Датчик NPN / PNP - 24V, Система On-line, Маркировка выходов

Охлаждение: Воздух, интегрированный

Температура окружающей среды: 10-40 ° C (50-104 ° F);

Предлагаемый 15-30 ° C (59-86 ° F)

Влажность: до 80%, без конденсации

Тип корпуса: IP 52 / NEMA 12

Вес: 15 кг (33 фунта).

Связь: USB / Ethernet 10 Base T

Программное обеспечение: Редактор вакансий SolMark II для Windows 9x, NT, 2000, ME, XP, Vista

Многоязычный WWW-сайт для настройки системы и дистанционного управления

SOLARIS LASER



Адрес: 220024, РБ, г. Минск, ул. Бабушкина, 76
E-Mail: info@t-service.by
Тел/Факс +375 (17) 361-99-71
Velcom +375 (44) 725-17-66