

e-SolarMark+ DLV



Компактные лазерные системы DPSS для маркировки пластмасс и металлов

Высококачественное решение для постоянных лазерных кодов буквенно-цифровых текстов / дат / таймеров, серийных номеров, штрих-кодов, 2D-кодов и графики на продуктах и пакетах.

Интегрированный дизайн, модульные и компактные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип лазера: DPSS, мощность от 3 Вт до 5 Вт

Длина волны: 355 нм

Электрические требования: 115V / 230V, 50 / 60Hz, 1PH - Авто

Маркировочное поле: от 60x60 мм до 150x150 мм

Входные / выходные сигналы: датчик, датчик продукта, блокировка безопасности, питание, затвор, ГОТОВНОСТЬ / МАРКИРОВКА / НЕИСПРАВНОСТЬ

Охлаждение: встроенное воздушное охлаждение с защитой от пыли

Температура окружающей среды: 10-40 ° C; Предлагаемый 15-30 ° C

Влажность: до 90%, без конденсации

Корпус: IP 52 / NEMA 12

Вес: блок управления 21 кг; Маркировочный блок 37 кг

Связь: RS 232 / USB / Ethernet 10 Base T

Шрифты: многоязычный, юникод

Stewowanie Многоязычный 10-дюймовый сенсорный экран с удобным интерфейсом для предварительного просмотра,

Редактирование и создание новых рабочих мест и настройка системы

SOLARIS LASER



Адрес: 220024, РБ, г.Минск, ул.Бабушкина, 76
E-Mail: info@t-service.by
Тел/Факс +375 (17) 361-99-71
Velcom +375 (44) 725-17-66